



AVKORACK® 1320IHP

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Набивка е от групата набивки AVKORACK® 1320. Изработена от чист експандиран графит изготвен във вид на прежда, армирана с инконелна жица и инхибиращи добавки. Конструкцията е на диагонално изплетена набивка осигуряваща висока гъвкавост и подобрена еластичност.

Приложение

Приложимостта на тази набивка е в широки граници, но основно за арматура, която е инсталирана на трудно достъпни места и е проблематичен ремонта и подмяната на салниковите уплътнения. Съчетаването на графита с инконелна нишка повишава устойчивостта на налягане и облекчава демонтажа на старите набивки при замяната им с нови.

Предимства

Набивката AVKORACK® 1320IHP изработена на основата на AVKORACK® 1320GI се отличава с ниска загуба на маса, по-малко от 2% измерено в съответствие с т. 6.1. от американския стандарт API 622. Добавените инхибитори са отлична предпазна мярка срещу електрохимическата корозия, особено при високи температури.

Сертификат VDI 2440, издаден от AMTEC

Технически параметри

Работна температура:	-240°C / +650°C
Работно налягане:	
- за арматура:	400 bar
pH:	1 – 14
V:	2 m/s
Стандартни размери:	от 4 x 4 mm до 32 x 32 mm

Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве

Не е констатирано такова.