

АВКОПАК® 1520



ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Набивка с гарантирано качество, произведена от високотехнологични суровини и прежди по модерни производствени технологии.

АВКОПАК® 1520 е изплетена от текстурирана стъклена прежда, импрегнирана с ПТФЕ и специална система от смазващи вещества.

Приложение

Основният материал за производството на набивката – е-стъкло, притежава превъзходна термоустойчивост, устойчивост на размер и якост на опън. Високото съдържание на ПТФЕ импрегнацията дава възможност тази набивка да се използва за центробежни помпи, но основното и приложение е за бутални помпи и арматура.

АВКОПАК® 1520 работи надеждно в широк диапазон от работни среди и за уплътняване на вода пара, масла, мазнини разредители и др.

Набивката намира широко приложение за уплътняване на съоръжения и апарати в химическата, фармацевтичната, хранителната, кораборемонтната, нефтопреработващата промишлености и др.

Предимства

АВКОПАК® 1520 се отличава с висока термоустойчивост, якост и отлични уплътнителни качества.

Набивката гарантира дълъг живот на експлоатация и предпазва околната среда от замърсяване.

Технически параметри

Работна температура: -50°C / +280°C

Работно налягане:

- за центробежни помпи: 20 bar

- за бутални помпи: 40 bar

- за арматура: 60 bar

V: 5 m/s

Стандартни размери: от 4 x 4 mm до 25 x 25 mm

Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве

Не е констатирано такова.