



AVKOPAK® 1740

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Салникова набивка, изплетена от ново поколение синтетични влакна, обилно импрегнирани с ПТФЕ дисперсия и специални адитиви по технологията за производство на прежди FINITEXT®.

Приложение

Набивката се използва за уплътняване на високоскоростни помпи при висока температура в хартиената, фармацевтичната, хранително-вкусовата, химическа и др. индустрии. Поради нейната еластичност и гъвкавост, тя може да се прилага и на миксери, бъркалки, реактори, смесители и т.н.

Предимства

AVKOPAK® 1740 притежава уникална термоустойчивост в сравнение с всички познати синтетични набивки. Набивката има стабилни експлоатационни показатели дори при температури от 350 оС. Тя е мека и по-малко абразивна и спомага за по-лесната поддръжка на валовете на помпите. Добрата химическа устойчивост и чистота са основание за използването и в хартиената и захарната индустрия.

Технически параметри

Работна температура:	-150°С / +330°С (временно T= 370°С)
Работно налягане:	
- за центробежни помпи:	35 bar
- за бутални помпи:	35 bar
- за арматура:	150 bar
pH:	4 – 14
V:	20 м/сек
Стандартни размери:	от 4 x 4 mm до 26 x 26 mm

Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве

Не е констатирано такова.