

ЕЛАСТИЧЕН СЪКЛЕН ШНУР FINICORD®

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Авангарден уплътнителен продукт изплетен от текстурирана стъклена прежда. Тази прежда представлява обемиран продукт с равномерно дезорентиран, но главно непрекъснати елементарни влакна.

Приложение

Основният материал за производството на еластичния шнур – е-стъкло притежава превъзходна термоустойчивост, якост на опън, мекота и гъвкавост.

Шнурът е мек и гъвкав и има изключителна еластичност и стабилност на форма.

Без ограничение може да се използва при работа с масла, греси, разтворители и органични киселини. Притежава хидролитична устойчивост. Основното му предназначение е за уплътнения за люкове на пещи, фурни, врати, котли и др. при високи температури.

Предимства

Много добрата еластичност и възстановяването на формата на шнурата осигуряват безаварийна работа на уплътняваните съоръжения. Бърз и лесен монтаж дължащ се на гъвкавостта на продукта, което определя употребата му без проблеми дори и в трудни инсталационни условия.

Технически параметри

Работна температура:	до 500°C
pH:	5 – 11
Цвят:	натурален, черен
Размери:	Φ 4 – Φ 12

Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве

Не е констатирано такова.

