

## **AVKOPACK<sup>®</sup> 1201PD**



### **PRODUKTINFORMATION**

Die Packung ist aus 100% Aramid-Garn gewebt. Viele dünne Zwirne werden diagonal verweben und bilden eine dichte und starke Struktur.

### **Anwendung**

AVKOPACK<sup>®</sup> 1201 PD hat ausgezeichnete Festigkeit und Haltbarkeit. Die Verpackung ist allgemein bei schweren Bedingungen verwendet: hoher Druck, Hochlast Reibung und Spannung. Der Hauptzweck ist es, die Transportrollen der horizontalen Anlassöfen für die Glasproduktion zu schützen.

### **Vorteile**

Die Verpackung ist flexibel, geschmeidig und stark, was angenehm zu arbeiten macht, und sorgt für eine lange und sichere Bedienung.

### **Technische Daten**

Betriebstemperaturbereich:	-100°C / +280°C (kurzzeitig bis 400°C)
Arbeitsdruck:	200 bar
pH:	2 – 12
Standardgrößen:	von 4 x 4 mm bis 25 x 25 mm

### **Qualität**

Der gesamte Produktionsprozess wird unter strenger Kontrolle in Übereinstimmung mit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

### **Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit**

Es ist nicht festgestellt.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt ist aufgrund unseren Tests und Erfahrungen. AVKO AG traegt keine Verantwortung für eine Installation oder Anwendung in verschiedenen Umgebungen oder in Umgebungen, die außerhalb der Hauptzweck des Produkts sind. AVKO AG behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.