



AVKOPACK[®] 1400

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Hilado de algodón, PTFE dispersión y lubricantes.

Aplicación

El hilado de algodón es un producto natural, excepcionalmente apropiado para trabajo en bajas condiciones de trabajo, donde se busca un producto barato y de fácil montaje. La impregnación hecha con PTFE mejora el coeficiente de fricción y al mismo tiempo hace la empaquetadura pura y más resistente a los medios químicos. El revestimiento de teflón alarga la vida de explotación de la empaquetadura. Permite estanqueidad a agua caliente y fría con relativamente alta presión en bombas centrífugas. Se recomienda para trabajo con fluidos en las industrias de celulosa, alimenticia, y otros.

Parámetros técnicos

Temperatura de trabajo:	-50°C/ +140°C
Presión de trabajo:	
- de bombas centrífugas:	25 bar
- de bombas de pistón:	25 bar
- de armadura:	40 bar
pH:	5 – 11
Velocidad, V:	12 m/s
Tamaño Estándar:	de 4x4 mm a 25x25 mm

Calidad

El proceso de producción se controla conforme a las exigencias de ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Nocividad para la salud

No ha sido constatada nocividad.