



## **AVKOPACK® 1320HP**

### **Сырье**

Набивка из группой набивок AVKOPACK® 1320. Сделана из чистого экспандированного графита изготовленном в виде пряжи с ингибирующих добавок. Конструкция диагонально плетеной набивки обеспечивает высокой гибкостью и улучшенной эластичностью.

### **Приложение**

Применимость этой набивке широка, в основном для арматуре, инсталлированной труднодоступных мест, и при этом ремонт и замена сальниковых уплотнений становится проблематичным. Можно отмечать и отличного поведения на работе насосов высокотемпературной нагрузки, где низкая потеря массой гарантирует более длинного эксплуатационного периода и более высокой надежности.

### **Преимущества**

Набивка AVKOPACK® 1320HP изготовлена на основе AVKOPACK® 1320 отличается собой низкой потери массой, меньше чем 2% измеренная по соответствию т.б.1. с Американского стандарта API 622. Добавленные ингибиторы представляют собой отличной мерой предосторожности против электрохимической коррозии, особенно для высоких температур.

### **Технические параметры**

Рабочая температура:	-240°C / +650°C
Рабочее давление:	
- для центробежных насосов	30 bar
- для поршневых насосов	200 bar
- для арматуры:	400 bar
pH:	1 – 14
V:	30 m/s
Стандартные размеры:	от 4 x 4 mm до 32 x 32 mm

### **Влияние на окружающую среду**

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

### **Влияние на здоровье человека**

Не констатировано.