



AVKOPACK® 1320IHP

Сырье

Набивка из группой набивок AVKOPACK® 1320. Сделана из чистого экспандированного графита изготовленном в виде пряжи, армированной инконелной нити и ингибирующими добавками. Конструкция диагонально плетеной набивки обеспечивает высокой гибкостью и улучшенной эластичностью.

Приложение

Применимость этой набивке широка, в основном для арматуре, инсталированной труднодоступных мест, и при этом ремонт и замена сальниковых уплотнений становится проблематичным. Сочетание графита с инконелной нити увеличивает стойкости под давлением и облегчает демонтажа старых набивок для их замена с новым.

Преимущества

Набивка AVKOPACK® 1320IHP изготовлена на основе AVKOPACK® 1320GI отличает собой низкой потери массой, меньше чем 2% измеренная по соответствию т.6.1. с Американского стандарта API 622. Добавленные ингибиторы представляют собой отличной мерой предосторожности против электрохимической коррозией, особенно для высоких температур.

Технические параметры

Рабочая температура:	-240°C / +650°C
Рабочее давление:	
- для арматуры:	400 bar
pH:	1 – 14
V:	2 m/s
Стандартные размеры:	от 4 x 4 mm до 32 x 32 mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатировано.