ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛЕНТЫ ОДЕЖДЫ АВКОТЕРМ® 64 ОДЕЖДЫ АВКОТЕРМ® 64AR

Сырье
АВКОТЕРМ® 64 представляет собой лентой из керамической пряжи.
АВКОТЕРМ® 64 AR сделана из керамической пряжи армированной специальной нити.

Приложение
Ленты представляют собой универсальных изоляций во всех сферах промышленности. Используются главным образом для изоляции кабелях, трубопроводах, крышек каминны, котлов и печей, для уплотнения крышках измельчающих вентиляторов, в специальных технологических линей и др.

Преимущества
Очень хорошая гибкость обеспечает безаварийной работы уплотняемых сооружений. Быстрый и легкой монтаж, что определяет беспроблемного использования также и в трудных инсталляционных условиях.

Технические параметры

Рабочая температура:	*+980°C / +1200°C*
pH:	*5 – 11*
Цвет:	*натуральный*
Плотность:	*>0,800 kg/m*
Линейная усадка:	*2,17% при 1100°C для 24 часов*

Влияние на окружающую среду
При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека
Не констатировано.

Болгария, 7000, г. Русе, ул. "Св. Димитыр Басарбовски" 12; Тел. +359/82/884 555, 884 556,
Факс: +359/82/884 550; E-mail: office@avko.bg; Web: www.avko.bg