

FINISEAL® 8099HP



Сырье

FINISEAL® 8099 HP - это набивка из серии HP - графитных набивок специального применения. Сделана из пряжи FINITEXT® ARY, из экспандированного графита высокой чистоты (>99%), она имеет внешнего плетения инконельной нити, содержание никель более 70%, а также ингибирующие добавки. Обладает конструкции диагонально плетеных набивок, обеспечивая высокой гибкостью и улучшенной эластичностью.

Приложение

FINISEAL® 8099HP специально разработана для арматуры (вентили, шибры, клапаны и др.) рабочие в условиях пар или других флюидов, главным образом использованных в атомной энергетике, металлургии, нефтеперегонных заводах и др.

Преимущества

Набивка FINISEAL® 8099HP изготовлена на основе FINISEAL® 8099H отличается собой низкой потерей массы, меньше чем 2% измеренная по соответствию с т.б.1. с Американского стандарта API 622. Это делает набивкой FINISEAL® 8099HP высоко надежной и с расширенным периоде эксплуатации при её вставка в арматуре.

Отличается собой следующими преимуществами: простота установки, эксплуатации в широком диапазоне в агрессивной среде, прочность, минимальные потери веса и длительный срок эксплуатации, высокая стойкость к абразивам и химическая стойкость.

Технические параметры

Рабочая температура:	+650°C
- в инертных сред	+1250°C
Рабочее давление:	
- для арматуры:	550 bar
pH:	0 – 14
Стандартные размеры:	от 4 x 4 mm до 28 x 28 mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатировано.