ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

КЕРАМИЧЕСКАЯ МАТЕРИЯ АВКОТЕРМ® 62T AR

Сырье

Керамическая пряжа.

Приложение

Керамическое волокно обладает исключительной термоустойчивостью и стойкости на натяжение. Основное предназначение – для теплоизоляционной защиты, противопожарных занавесов, одежды и одеял, личной термальной защиты, производства термозащитных перчаток и др.

Без ограничений может быть использован при работе с маслами, смазками, растворителями и органичными кислотами. Предназначены для применения в ТЭС, металлургической промышленности, противопожарной защите и др.

Технические параметры

Рабочая температура:	*до 1200°C*
pH:	*5 – 11*
Цвет:	*натуральный*
Плотность:	*1460 г/см^2*
Стандартные размеры:	
- ширина:	*1000/1200мм*
- толщина:	*3мм*

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатировано.

Болгария, 7000, г. Русе, ул. "Св. Димитыр Басарбовски" 12; Тел. +359/82/884 555, 884 556,
Факс: +359/82/884 550; E-mail: office@avko.bg; Web: www.avko.bg

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001